



MARTIMAC

MINERÍA & CONSTRUCCIÓN



MARTILLOS HIDRÁULICOS

- Martillos para venta y arriendo
- Servicio técnico y repuestos



ADD. Los Canteros 8780, La Reina, Santiago, Chile
TEL. +56 22 273 2009 / URL www.martimac.cl

- Tecnología de reducción de ruido
- Amigable con el mediambiente
- Alta calidad y durabilidad

Gama Compacta					
Descripción	Unidad	MTM 20	MTM 35	MTM 40	MTM 50
Peso Operativo	kg	120	226	298	445
Presión de ajuste	bar	140	150	160	180
Presión de trabajo	bar	90 ~ 120	90 ~ 120	110 ~ 140	120 ~ 150
Rango de caudal de aceite	l/min	20 ~ 30	25 ~ 50	40 ~ 70	50 ~ 90
Frecuencia de Impacto	bpm	700 ~ 1200	600 ~ 1100	500 ~ 900	400 ~ 800
Diámetro de Cuña	mm	45	58	68	75
Peso portador aplicable	ton	1.2 ~ 3.0	2.5 ~ 4.5	4 ~ 7	6 ~ 9
Nivel de ruido	Lpa(dB)	90	89	89	88
Gama Mediana					
Descripción	Unidad	MTM 100	MTM 160	MTM 220	
Peso Operativo	kg	928	1460	1816	
Presión de ajuste	bar	190	210	210	
Presión de trabajo	bar	150 ~ 170	150 ~ 170	160 ~ 180	
Rango de caudal de aceite	l/min	80 ~ 110	90 ~ 120	100 ~ 150	
Frecuencia de Impacto	bpm	450 ~ 630	450 ~ 700	400 ~ 600	
Diámetro de Cuña	mm	100	125	135	
Peso portador aplicable	ton	11 ~ 16	16 ~ 22	18 ~ 21	
Nivel de ruido	Lpa(dB)	88	88	86	
Gama Pesada					
Descripción	Unidad	MTM 400		MTM 450	
Peso Operativo	kg	2890		3380	
Presión de ajuste	bar	230		230	
Presión de trabajo	bar	160 ~ 180		160 ~ 180	
Rango de caudal de aceite	l/min	180 ~ 240		190 ~ 250	
Frecuencia de Impacto	bpm	300 ~ 450		300 ~ 600	
Diámetro de Cuña	mm	155		160	
Peso portador aplicable	ton	28 ~ 35		35 ~ 48	
Nivel de ruido	Lpa(dB)	90		84	

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por mejora de calidad

